

Модуль Z -022 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line.

Имеет свой адрес.

Модуль подключается в адресный шлейф (до 250 адресов).

### Назначение

- Предназначен для управления внешним оборудованием.
- Содержит вход обратной связи.
- Получение сигнала «Неисправность» при замыкании цепи обратной связи без сигнала «Пожар»
- Группа контактов на переключение нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый (NO-C-NC)
- Имеет 2 встроенных индикатора (светодиод) Работа и Активация.
- Программирование модуля осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

### Применение

- Контроль и/ или управление различным технологическим оборудованием:
  - огнезадерживающие клапаны,
  - люки дымоудаления.,
  - насосоповысители,
  - системы вентиляции и т.д.



### Технические характеристики

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	380 мкА
Исполнение	IP 41
Режим сработки	2мА
Нагрузка контактов реле	2А, =30В 1А, ~125В
Цвет индикатора «работа»	зеленый
Цвет индикатора «активация»	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 С
Относительная влажность	до 95%
Размеры	120x85x34 мм
Вес	100г
Цвет	светло-кремовый